

- Wetterschutzgehäuse mit integrierten Sonnenschutzdach
- kompaktes & robustes Designgehäuse
- verschiedene Anschlusstechniken
- Schutzart IP66
- Scheibenheizung
- Aluminium lackiert RAL 9002
- Lieferung inkl. Einstellneiger



### Spezifikationen:

Abmessungen außen (d x L):	106 x 289 mm
Nutzbare Innenmaße (d x L):	100 x 210 mm
Anschlusstechniken:	1x M20 / 2xM20 / 30pol. Systemstecker / 7pol. Systemstecker LAN-Stecksystem <i>weitere Steckervarianten auf Anfrage</i>
Scheibenheizung:	12VDC/24VAC oder 230VAC Thermostat geregelt
Schutzart:	IP66
Gehäusefarbe:	RAL 9002 (Sonderlackierung möglich)
Ausführungen:	mit und ohne Sonnendach, hängend oder stehend

### Optionales Zubehör

VASV1390/RS	Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz
DRW/L	Lüfter
SL106	Sperrluftdüse
DRW/LK	¼" Anschluss für Luftkühlung
VWP	V-Nut Kamera Montageplatte für die einfache und flexible Kameramontage
WAS-30	30pol. Kamerasystemstecker, wetterfest
WAS-7	7pol. Kamerasystemstecker rund, wetterfest
WAS-LAN	LAN-Anschlußstecker rund, wetterfest Kamera-Anschlusseinheit:
AKC-1402	Eingang 230VAC; Ausgang 24VAC/3A; 17.5VDC/2A
AKC-2905	Eingang 230VAC; Ausgang 24VAC/5A
Montagezubehör:	Wandhalter / Masthalter uvm.

### Kundespezifische Gehäuseentwicklung auf Anfrage