

- Kameragehäuse für Ex-Zone 2 und 22
- schwadensicheres Aluminiumgehäuse
- Explosionsschutz II 3 GD Ex nR IIC T6
Ex td A21 IP65 T60°C
- Werksseitiger Einbau der betriebsfertigen Kameras mit Objektiv
- Kameras können vom Kunden beigestellt werden
- Lieferung inkl. Montageprofil und Einstellneiger



Spezifikationen:

Abmessungen außen (d x L):	130 x 360 mm
Nutzbare Innenmaße (d x L):	115 x 320 mm
Anschlusstechniken:	1x M20 / 2xM20 / 30pol. Systemstecker
Scheibenheizung:	12VDC/24VAC Thermostat geregelt
Schutzart:	IP65
Gehäusefarbe:	RAL 9002

Optionales Zubehör

VASV1390/RS	Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz
DRW/SO32	Sonnenschutzdach
VWP	V-Nut Kamera Montageplatte für die einfache und flexible Kameramontage
WAS-30	30pol. Kamerasystemstecker, wetterfest Kamera-Anschlusseinheit:
AKC-1402/EX	Eingang 230VAC; Ausgang 24VAC/3A; 17.5VDC/2A; 12VDC/0.5A Strom- und Spannungsgeregeltes Netzteil
Montagezubehör:	Wandhalter / Masthalter uvm.